



## **ZETA 1 UP/DOWN**

---

LED-1L641E950K2H/FP91 B 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ZETA 1 UP/DOWN

Kód produktu: ZET60596

Typ: LED-1L641E950K2H/FP91 B 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF s přímým a nepřímým svícením a matované PMMA stínidlo.



## Technická data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off              |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 400 mm                       |
| Délka             | 400 mm                       |
| Výška             | 105 mm                       |
| Průměr            | ø 400 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xø5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                      |
| Energetická třída | C                            |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |



## Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 42 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 14 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 22 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 23 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 36 ks       |
| Počet LED driverů             | 1           |

## Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 4840 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 6820 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 115 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## Logistická data

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728234270 |
| Hmotnost NTT0 | 2.8 Kg        |
| Hmotnost BTTO | 3.1 Kg        |
| Počet kartonů | 1 ks          |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20668        | PM91  | bílá  |  |         |