

Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mm



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	19 00 000 5080
Specifikace	Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mm
E-katalog HARTING	https://harting.com/19000005080

Identifikace

Kategorie	Příslušenství
Řada krytů	Han® CGM-M
Typ příslušenství	Kabelová vývodka

Technické vlastnosti

Utahovací moment	≤10 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče	22
Mezní teplota	-40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP68 IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost	M20
Upínací rozsah	5 ... 9 mm
Šířka přes rohy	24.4 mm

Vlastnosti materiálu

Materiál (kabelové vývodky)	Mosaz
Materiál (těsnění)	NBR
Materiál (svěrací objímka)	Polyamid (PA)
Povrch (příslušenství)	Niklováno
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Vlastnosti materiálu

Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Olovo
Číslo ECHA SCIP	6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl

Specifikace a schválení

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Schválení	DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	10
Hmotnost netto	29.9 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	74122000
GTIN	5713140123717
eCl@ss	27140801
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431