Pushing Performance
Since 1945

Han TC200 Buchsenkontakt 50mm²



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 11 000 6222
Specifikace	Han TC200 Buchsenkontakt 50mm²
E-katalog HARTING	https://harting.com/09110006222

Identifikace

Kategorie	Kontakty
Řada	TC 200
Druh kontaktu	Krimpovací kontakt

Verze

Způsob připojení	Krimpování
Provedení	Zásuvka (female)
Výrobní proces	Soustružené kontakty

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	50 mm²
Jmenovitý proud	≤200 A
Vnitřní odpor	≤0.3 mΩ
Délka odizolování	22.5 mm
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Spojovací cykly	≥500
Odolnost proti vibracím	Kategorie 2 podle IEC 61373
Odolnost proti rázům	Kategorie 2 podle IEC 61373

Vlastnosti materiálu

Materiál (kontakty)	Slitina mědi
Povrch (kontaktů)	Postříbřený
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Vlastnosti materiálu

Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1 IEC 61984

Obchodní údaje

Velikost balení	2
Hmotnost netto	17 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85359000
GTIN	5713140015333
eCl@ss	27440204
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com