Pushing Performance
Since 1945

Han 10A-gs-16



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 20 010 1541
Specifikace	Han 10A-gs-16
E-katalog HARTING	https://harting.com/09200101541

Identifikace

Kategorie	Kryty
Řada krytů	Han A®
Typ krytu	Kryt
Typ	Nízké konstrukční provedení

Verze

Velikost	10 A
Verze	Boční vstup
Počet kabelových vstupů	1
Kabelový vstup	1x Pg 16
Způsob zajišťování	Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití	Standardní kryty pro průmyslové aplikace

Technické vlastnosti

Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě	Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Vlastnosti materiálu

Materiál (kryt)	Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)	Práškové lakování

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Vlastnosti materiálu

Barva (kryt)	RAL 7037 (prachová šedá)
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení	CE DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	89 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140039360
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com