Pushing Performance
Since 1945

Han 3A-HBM-SL



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 20 003 0301
Specifikace	Han 3A-HBM-SL
E-katalog HARTING	https://harting.com/09200030301

Identifikace

Kategorie	Kryty
Řada krytů	Han A®
Typ krytu	Průchozí panelový kryt
Popis krytu	Přímé provedení

Verze

Velikost	3 A
Způsob zajišťování	Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití	Standardní kryty pro průmyslové aplikace
Obsah balení	Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.

Technické vlastnosti

Utahovací moment	1 Nm Upevňovací šrouby M3
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě	Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP44 IP65 S těsnicím šroubem IP67 S těsnicím šroubem
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E	12

Vlastnosti materiálu

Materiál (kryt)	Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)	Práškové lakování
Barva (kryt)	RAL 7037 (prachová šedá)

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Vlastnosti materiálu

Materiál (těsnění)	NBR
Materiál (zajišťovací prvek)	Ocel
Povrch (zajišťování)	Zinkováno
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení	CE DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	10
Hmotnost netto	26 g
Země původu	Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140038424
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Obchodní údaje

UNSPSC 24.0	39121466

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com