Pushing Performance
Since 1945

R 15-STI-C-0,14 QMM (AU)



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 15 000 6124
Specifikace	R 15-STI-C-0,14 QMM (AU)
E-katalog HARTING	https://harting.com/09150006124

Identifikace

Kategorie	Kontakty
Řada	Han D®
Druh kontaktu	Krimpovací kontakt

Verze

Způsob připojení	Krimpování
Provedení	Male
Výrobní proces	Soustružené kontakty

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	0.14 ... 0.37 mm²
Průřez vodiče [AWG]	AWG 26 ... AWG 22
Jmenovitý proud	≤10 A
Vnitřní odpor	≤3 mΩ
Délka odizolování	8 mm

Vlastnosti materiálu

Materiál (kontakty)	Slitina mědi
Povrch (kontaktů)	Pozlacený
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Vlastnosti materiálu

Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1 IEC 61984

Obchodní údaje

Velikost balení	100
Hmotnost netto	0.4 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85366990
GTIN	5713140021907
eCl@ss	27440204
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com