Pushing Performance
Since 1945

Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm grey



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	19 00 000 5184
Specifikace	Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm grey
E-katalog HARTING	https://harting.com/19000005184

Identifikace

Kategorie	Příslušenství
Řada krytů	Han® CGM-P
Typ příslušenství	Kabelová vývodka

Technické vlastnosti

Utahovací moment	≤4.5 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče	27
Mezní teplota	-40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP68 IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost	M20
Upínací rozsah	10 ... 14 mm
Šířka přes rohy	29.8 mm

Vlastnosti materiálu

Materiál (kabelové vývodky)	Polyamid (PA)
Barva (kabelová vývodka)	RAL 7035 (světle šedá)
Materiál (těsnění)	NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Vlastnosti materiálu

Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Neobsahuje

Specifikace a schválení

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Schválení	DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	10
Hmotnost netto	128.7 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	39174000
GTIN	5713140123915
eCl@ss	27140801
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com