Pushing Performance
Since 1945

Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm grey



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	19 00 000 5182
Specifikace	Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm grey
E-katalog HARTING	https://harting.com/19000005182

Identifikace

Kategorie	Příslušenství
Řada krytů	Han® CGM-P
Typ příslušenství	Kabelová vývodka

Technické vlastnosti

Utahovací moment	≤4.5 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče	24
Mezní teplota	-40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP68 IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost	M20
Upínací rozsah	6 ... 12 mm
Šířka přes rohy	26.4 mm

Vlastnosti materiálu

Materiál (kabelové vývodky)	Polyamid (PA)
Barva (kabelová vývodka)	RAL 7035 (světle šedá)
Materiál (těsnění)	NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Vlastnosti materiálu

Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Neobsahuje

Specifikace a schválení

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Schválení	DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	10
Hmotnost netto	102.7 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	39174000
GTIN	5713140123908
eCl@ss	27140801
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com