Pushing Performance
Since 1945

# Han 42DD-HMC-F-C




Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

| | |
|---|---|
| Číslo dílu | 09 16 242 3101 |
| Specifikace | Han 42DD-HMC-F-C |
| E-katalog HARTING | https://harting.com/09162423101 |

## Identifikace

| | |
|---|---|
| Kategorie | Vložky |
| Řada | Han DD® HMC |

## Verze

| | |
|---|---|
| Způsob připojení | Krimpování |
| Provedení | Zásuvka (female) |
| Velikost | 10 B |
| Počet kontaktů | 42 |
| Kontakt PE | Ano |
| Podrobnosti | Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť. |

## Technické vlastnosti

| | |
|---|---|
| Průřez vodiče | 0.14 ... 2.5 mm² |
| Jmenovitý proud | 10 A |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Jmenovité napětí podle UL | 600 V |
| Jmenovité napětí podle CSA | 600 V |
| Izolační odpor | $>10^{10}$ Ω |
| Utahovací moment | 1.2 Nm Šroub PE M4 |
| Recommended screw driver | PH2 |
| Mezní teplota | -40 ... +125 °C |


HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

## Technické vlastnosti

| | |
|---|---|
| Spojovací cykly | ≥10,000 |
| Upozornění ke spojovacím cyklům | Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC |

## Vlastnosti materiálu

| | |
|---|---|
| Barva (vložka) | RAL 7032 (štěrková šedá) |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 |
| RoHS | V souladu s předpisy |
| ELV status | V souladu s předpisy |
| Čína RoHS | e |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Nikl |
| Protipožární ochrana drážních vozidel | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Sada požadavků se stupni ohrožení | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Specifikace a schválení

| | |
|---|---|
| Specifikace | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Schválení | DNV GL |

## Obchodní údaje

| | |
|---|---|
| Velikost balení | 1 |
| Hmotnost netto | 50.6 g |
| Země původu | Německo |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 |
| GTIN | 5713140024014 |
| eCl@ss | 27440205 |
| ETIM | EC000438 |


HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

## Obchodní údaje

| | |
|---|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |


HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com