Pushing Performance
Since 1945

Han 3A Hood Top Entry M20 Black



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	19 20 003 0427
Specifikace	Han 3A Hood Top Entry M20 Black
E-katalog HARTING	https://harting.com/19200030427

Identifikace

Kategorie	Kryty
Řada krytů	Han A®
Typ krytu	Kryt

Verze

Velikost	3 A
Verze	Přívod shora
Počet kabelových vstupů	1
Kabelový vstup	1x M20
Způsob zajišťování	Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití	Standardní kryty pro průmyslové aplikace
Obsah balení	Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.

Technické vlastnosti

Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě	Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP44 IP65 S těsnicím šroubem IP67 S těsnicím šroubem
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E	4 4X 12

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Vlastnosti materiálu

Materiál (kryt)	Polykarbonát (PC)
Barva (kryt)	RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení	CE DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	10
Hmotnost netto	11.36 g
Země původu	Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140124431
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com