Pushing Performance
Since 1945

Han PP Power L metal plug fix cod 9-13mm



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 35 433 0401
Specifikace	Han PP Power L metal plug fix cod 9-13mm
E-katalog HARTING	https://harting.com/09354330401

Identifikace

Kategorie	Konektory
Řada	Han® PushPull (V14)
Identifikace	Power L
Prvek	Sady konektorů
Specifikace	V souladu s požadavky AIDA S pevným kódováním
Vlastnosti	Intuitivní zajišťovací mechanismus Montáž v terénu bez použití nástrojů

Verze

Způsob připojení	Pružinové připojení
Stínění	Bez stínění
Počet kontaktů	5
Způsob zajišťování	PushPull
Podrobnosti	Při instalaci systému PROFINET dodržujte příslušné pokyny pro instalaci.
Obsah balení	Vč. kovového krytu a female vložky

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	0.75 ... 2.5 mm²
Průřez vodiče [AWG]	AWG 18 ... AWG 13
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	24 V
Jmenovité rázové napětí	1.5 kV
Stupeň znečištění	3

HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Technické vlastnosti

Délka odizolování	10 mm Vodiče 44 mm Plášť kabelu
Utahovací moment	3 Nm
Mezní teplota	-40 ... +70 °C
Spojovací cykly	≥100
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP65 IP67
Upínací rozsah	9 ... 13 mm
Odolnost proti vibracím	10–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům	30 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr

Vlastnosti materiálu

Materiál (vložka)	Polyamid (PA)
Materiál (kontakty)	Slitina mědi
Povrch (kontaktů)	Au na Ni Na straně konektoru Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kryt)	Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)	Niklováno
Materiál (O-kroužek)	NBR
Materiál (vnitřní těsnění)	NBR
Materiál (těsnění kabelu)	NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl

HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC/PAS 61076-3-126
UL / CSA	UL 1059 XCFR2.E314677 CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení	DNV GL
PROFINET	Ano

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	110 g
Země původu	Vietnam
Evropské číslo celního tarifu	85366990
GTIN	5713140223844
eCl@ss	27440114
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408

HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com