Pushing Performance
Since 1945

Han 1 HC-F-TC350



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 11 001 3101
Specifikace	Han 1 HC-F-TC350
E-katalog HARTING	https://harting.com/09110013101

Identifikace

Kategorie	Vložky
Řada	Han® HC Modular
Identifikace	350

Verze

Způsob připojení	Krimpování
Provedení	Zásuvka (female)
Podrobnosti	Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti	Odolnost proti vibracím a nárazům lze splnit pouze tehdy, jsou-li kabely upevněny v odpovídající vzdálenosti. Pokyny pro vzdálenost odlehčení tahu najdete v dokumentu v e-katalogu v části Pokyny.

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	25 ... 120 mm²
Vnější průměr vodiče	≤22 mm
Jmenovitý proud	350 A
Jmenovité napětí	2,000 V
Jmenovité rázové napětí	12 kV
Stupeň znečištění	3
Izolační odpor	$>10^{10}$ Ω
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Spojovací cykly	≥500
Odolnost proti vibracím	Kategorie 2 podle IEC 61373

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Technické vlastnosti

Odolnost proti rázům	Kategorie 2 podle IEC 61373

Vlastnosti materiálu

Materiál (vložka)	Polykarbonát (PC) Polyamid (PA)
Barva (vložka)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1 IEC 61984
Schválení	DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	38 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85366990
GTIN	5713140016194
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com