

BIS Přichytky Push-fit – jednoduché (bílé)

(C 10 25)

pro všechna potrubí 8 - 35 mm


M6



Vlastnosti a výhody

- jednodílná objímka
- závit M6 je mosazný
- materiál: PP (polypropylen), bílá (odpovídá RAL 9016)
- požární třída B2
- nekoroduje, recyklovatelný, bez halogenů, odolný proti UV záření a stárnutí
- odolné proti teplotám: od cca -30 °C do cca. +90 °C (dlouhodobě); krátkodobě do cca +110 °C

Výr. č.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
0853008	8	-	-	M6	14	18	14	12	100	2 000	2.03
0853010	10	1/8	6	M6	18	20	17	12	100	1 000	2.51
0853012	12	-	-	M6	20	22	18	12	100	1 000	3.01
0853015	14 - 15	-	-	M6	24	26	19	12	100	1 000	3.72
0853018	16 - 18	3/8	10	M6	27	30	24	14	100	1 200	5.00
0853022	20 - 22	1/2	15	M6	31	32	28	14	100	1 200	5.72
0853025	25	3/4	20	M6	35	38	16	14	100	1 200	7.04
0853028	28	3/4	20	M6	39	47	34	14	100	1 000	8.72
0853035	35	-	-	M6	50	54	38	14	50	600	10.53



Alternativa

starQuick® Objímky (bílé)