

WEP-C Expanzní hmoždinky

(L 07 14)

úsporná expanzní hmoždinka do pevných pokladů



Vlastnosti a výhody

- vhodná do různých podkladů
- předčasně se neroztahuje
- Použití:
 - police
 - nástěnné skříně
 - upevnění sanity
 - upevnění topení, vzduchotechniky a zdravotnických instalací
- materiál: vysoce kvalitní PA6 polyamid
- druh podkladu:
 - lehký beton
 - beton
 - cihla
 - duté zdivo
 - skála
 - vápenopískové cihly
 - přírodní kámen
 - sádra

Výr. č.	Kód	L	d_0	h_0	$d_{s,w}$	Dop. zatížení v tahu cihla (kN)	Dop. zatížení v tahu beton C20/25 (kN)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
			(mm)	(mm)	(mm)					
61001206	WEP-C 6x30mm	30 mm	6	35	4,00	0,20	0,57	500	6 000	0.44
61001208	WEP-C 8x40mm	40 mm	8	50	5,00	0,40	1,15	300	3 600	1.11
61001210	WEP-C 10x50m	50 mm	10	60	6,00	0,60	1,20	150	1 800	2.03
61001212	WEP-C 12x60m	60 mm	12	70	8,00	0,60	1,80	100	1 200	3.36

Uvedené doporučené zatížení v tahu bylo dosaženo použitím maximálního průměru šroubu do dřeva a včetně bezpečnostního faktoru.

