

Rozvodný panel 19", 8 x 230 V, French

KÓD: ACARS8FAR3



konec
přívodního kabelu



vlastnosti

- přepětová ochrana
- rušící filtr
- vypínač s podsvícením
- sada šroubů M6 s plovoucími maticemi (4ks)

technická specifikace

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud zatížení	ΣI_n 10 A
Svodový proud	< 0,5 mA
Čas zpoždění	25 ns
Maximální trvalé pracovní napětí	250 V 50 Hz
Ochranná úroveň	$\leq 1,3$ kV
Jmenovitý svodový proud	2 kA (L/N) - 8 / 20 μ s
Maximální svodový proud	6,5 kA (L/N) - 8 / 20 μ s
Jištění	automatická pojistka 10 A / 250 V
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	ochranné kolíky zásuvek připojené na ochranný vodič
Přívodní kabel	2,8 m H05VV-F 3 x 1,5 mm ²
Počet zásuvek	8 zásuvek s ochranným kolíkem 16 A / 250 V
Vypínač	podsvícený dvoupólový vypínač
Materiál	samozhášivý plast
Rozměry	55 (1,5U) x 482,6 (19") x 54 mm
Hmotnost	0,73 kg
Barva	černá