


## LED pásek NW, SOB, 19W/24V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-126.098.90.0**Typ produktu: **DF-NW-M304L10W54F24RA90-5M**

McLED podpora  
+420 220 184 886  
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SOB SMD2216, neutrální bílá (4200K), 19W, 304LED, 2240lm/m, CRI>90, segment 26,3mm, 8LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Délka 5m.



### Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **304**Výkon na metr [W]: **19**Světelný tok na metr [lm]: **2240**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**5**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **19**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **vlhké prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **extra vysoká**Dělitelnost pásku po [mm]: **26,3 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **4**Délka segmentů [mm]: **26,32**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepicí: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet LED na segment: **8**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607164115**Značka LED čipu: **San'an**