

## LED svítidlo Office 6060 Backlit, 30W, 4000K, bílé

Kód produktu: **ML-413.324.32.0**

Typ produktu:

McLED podpora  
+420 220 184 886  
support@mcled.cz

Popis: LED panelové svítidlo 30W, bílý rám, 230V, IP20, 4000K-neutrální bílá, světelný tok 4500lm, vyzařovací úhel 120°, CRI80, životnost 100.000h, rozměry 595x595x33mm, materiál kov/plast, mléčný difuzor, nestmívatelné, PF>0,9



### Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: **Ne**  
Vhodné pro vestavnou montáž: **Ano**  
Vhodné pro nástěnnou montáž: **Ne**  
Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**  
Vhodné pro stropní montáž: **Ano**  
Nastavitelnost: **Nenastavitelné**  
S pohybovým čidlem : **Ne**  
Se senzorem osvětlení: **Ne**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**  
Se světelným zdrojem: **Ano**  
Materiál pouzdra: **Ocelový plech**  
Barva krytu: **Bílá**  
Materiál difuzoru: **Plast mléčný**  
Druh napětí: **AC**  
Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**  
Provozní jednotka: **LED driver proudový**

Provozní jednotka součástí: **Ano**  
Bez stmívání: **Ano**  
Reflektor: **Žádný**  
Rozložení světla: **Symetrický**  
Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**  
Výstup světla: **Přímý**  
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **D**  
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **100000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**  
Třída ochrany: **II**  
Jmenovitá okolní teplota podle IEC62722-2-1 [°C]: **-20 - 40**  
Max. celkový příkon [W]: **30**  
Převládající barva světla: **Bílá**  
Barevná teplota [K]: **4000**  
Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**  
Jmenovitý světelný tok [lm]: **4500**

Účinník: **0,9**  
Šířka [mm]: **595**  
Výška / hloubka [mm]: **33**  
Délka [mm]: **595**  
Způsob kabeláže: **Vhodné pro průchozí kabeláž**  
Počet pólů: **3**  
Způsob připojení: **Bezšroubové svorky**  
Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **Ne**

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **Ne**  
Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM6**  
Úhel vyzařování (°): **120**  
Barva světla: **neutrálně bílý NW**  
Barevná teplota [K]: **4000**  
Záruka McLED [M]: **60**  
Stmívání a výběr výkonů: **Nestmívatelné**  
EAN: **8595607168519**



