

LED pásek RGB, SOB, 14W/24V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-128.011.90.0**Typ produktu: **DF-RGB-M280L12W54F24-5M**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SOB SMD2835, RGB (barevný), 14W/m, 280LED/m, 620lm/m, segment 25mm, 7LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 50 000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 5m.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **280**Výkon na metr [W]: **14**Světelný tok na metr [lm]: **620**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **vlhké prostředí**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **14**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **12**Výška / hloubka [mm]: **4**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný - RGB**Svítivost: **střední - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **7**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607165310**Délka segmentů [mm]: **25**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Značka LED čipu: **San'an**