

## LED pásek COB EWW, 480 LED, 1395lm/m, 15W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-126.059.83.0**


Typ produktu: **COB-EWW-M480L10W20F24RA90-5M**

**McLED podpora**

**+420 220 184 886**

**support@mcled.cz**

**Popis: Stmívatelný LED pásek COB, extra teplá bílá (2700 K), 15 W/m, 480 LED/m, 1395 lm/m, CRI90, segment 50 mm, 24 LED/segment, IP20, DC 24 V, životnost 54 000 h, šíře 10 mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 10 m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5 m. Extra long**



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **480**

Výkon na metr [W]: **15**

Světelný tok na metr [lm]: **1395**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **COB**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

**10**

Úhel vyzařování [°]: **180**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **15**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2600 - 2800**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **20**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **extra teplá bílá EWW**

Svítilivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet LED na segment: **24**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607144209**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **F**

Značka LED čipu: **San'an**

