


PODPĚRNÉ A DISTANČNÍ IZOLÁTORY - SI

eleman




Izolátory SI

Izolátory SI jsou vyrobeny z polyesterového materiálu červené barvy, zesíleného skelnými vlákny. Na obou stranách izolátoru je zalisovaná vložka se závitem, vyrobená z galvanicky pozinkované oceli. Velmi dobré elektrické a mechanické vlastnosti izolátorů umožňují jejich použití i v obtížných provozních podmínkách, např. v prostředí s agresivními látkami, při vibracích a podobně. Odolnost proti hoření odpovídá normě UL 94-V0. Izolátory mohou být použity při provozních teplotách od -40°C do +130°C. Zkouška žhavou smyčkou je až na teplotu 960°C. Izolátory se vyrábí ve velikostech od 20 mm až po 70 mm a se závitem M4 až M12.


0,6 / 0,75 kV

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Výška	Závít	Klíč	Utahovací moment (Nm)	EAN kód	Bal./ks
	1000785	SI - 1312306	35 mm	M6	33	6	4 025221 238069	10
	1000786	SI - 1312307	35 mm	M8	33	12	4 025221 238076	10
	1007803	SI - 1312308	35 mm	M10	33	24	4 025221 238083	10


Rozměry 1000785



Rozměry 1000786



Rozměry 1007803



Tip

Kompletní nabídku izolátorů najdete na našem e-shopu (eshop.eleman.cz)



Hlavní výhody:

- Vynikající izolační vlastnosti
- Velmi dobré elektrické i mechanické vlastnosti
- Vysoká odolnost proti hoření

Technická specifikace:

- Jmen. napětí **0,6 / 0,75 kV AC/DC**
- Materiál Polyester (PE) se skelnými vlákny
- Bezhalogenový
- Závít z pozinkované oceli
- Použití -40 °C až +130 °C
- Zkouška žhavou smyčkou až na 960 °C
- Odolnost proti hoření UL 94-V0

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@elemancz