

Provedení	Velikost v mm	Bal.	Obj. č. CIMCO
-----------	---------------	------	---------------

FÁZOVÁ ZKOUŠEČKA

S průhlednou, rázuvzdornou plastovou rukojetí, testováno podle VDE.

Š mm	D mm	Testovací rozsah ve V			
3,0	65	120–250 V AC	140	1	11 1280
3,5	100	120–250 V AC	190	1	11 1288



FÁZOVÁ ZKOUŠEČKA DREI-VE

Díky inovativní trojúhelníkové rukojeti se nová fázová zkoušečka od CIMCO jednoduše lépe drží v ruce.

Fázová zkoušečka Drei-Ve má ergonomicky tvarovanou trojúhelníkovou rukojet' z průhledného a rázuvzdorného plastu. Zakřivený podélný obrys optimalizuje kontaktní tlak a vhodně tvarovaná přídržná spona na rukojeti zajišťuje zachycení v kapsách košile či bundy. Fázová zkoušečka je vyrobena podle aktuální normy DIN a testována VDE/GS.

Š mm	D mm	Testovací rozsah ve V			
3,0	65	150–250 V AC	155	1	11 1282



FÁZOVÁ ZKOUŠEČKA

S čirou průhlednou plastovou rukojetí odolnou proti nárazu, v pouzdře SB.

Š mm	D mm	Testovací rozsah ve V			
3	45	100–500 V AC	140	1	11 1320



FÁZOVÁ ZKOUŠEČKA EURO

S celoobvodovou ochranou proti vyklouznutí.

Š mm	D mm	Testovací rozsah ve V			
3,5	14	125–250 V AC	190	1	11 1290



ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ Z10

Zobrazení je prováděno doutnavkou na principu vn výboje – indikace a sled fází, svítivými diodami LED – úroveň stejnosměrného nebo střídavého napětí v rozsahu 12V-400 V AC/DC a zvukovou signalizací.

				1	11 1000
--	--	--	--	---	---------



OBVODOVÁ ZKOUŠEČKA O10

S optickou a akustickou signalizací.

				1	11 1001
--	--	--	--	---	---------

