

# Kanlux

## Kanlux FUTURIO LED 49W 1180mm

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65		IK 08		
[mm] 1,5÷2,5	0,5m					



FT1200 49W-840-OPL

	[W]	Tc [K]		TYPE	[°]	[lm]	[W]	[mm]	[°C]
FT1200 49W-840-OPL	28644	49	4000	opálový	X130/Y110	6200	127	1180	-25÷35
FT1200 49W-840-RYF	28645	49	4000	drážkovaný	X115/Y105	6700	137	1180	-25÷35
FT1200 49W-840-INT	28647	49	4000	prizmatický, s úzkým paprskem	X70/Y95	6500	133	1180	-25÷35
FT1200 49W-840-ASY	28648	49	4000	prizmatický, asymetrický	X75/Y95	6500	133	1180	-25÷35



FT1200 49W-840-OPL




FT1200 49W-840-RYF




FT1200 49W-840-INT




FT1200 49W-840-ASY




FT1200 49W-840



FT1200 49W-840



FT1200 49W-840



FT1200 49W-840

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 14:46

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

