

45826 KMC-20-22

Modulový stykač, řídící napětí 230V AC

5905339901897



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	230 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	20
Kategorie použití	AC-7A, AC-7B
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Počet spínacích/rozpínacích kontaktů	2/2
Počet modulů	2
Napájecí napětí cívky [V]	230V AC 50/60Hz
Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1	20A
Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1	7A

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	82
Šířka [mm]	37

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
-------	------

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 07:20

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMĚRY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Místo montáže	na szynę TH35	Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40
Typ přípojky	svorkovnice		
LOGISTIKA			
Měrná jednotka		kus	
Způsob balení		6	
Počet kusů v druhém balení		6	
Počet kusů v hromadném balení		60	
Čistá jednotková hmotnost [g]		214	
Gramáž [g]		230.33	
Hmotnost kusu brutto [g]		214	
Délka jednotkového balení [cm]		3.6	
Šířka jednotkového balení [cm]		6.6	
Výška jednotkového balení [cm]		8.5	
Hmotnost kartonu [kg]		13.8198	
Šířka kartonu [cm]		24.5	
Výška kartonu [cm]		19	
Délka kartonu [cm]		46	
Objem kartonu [m³]		0.021413	