


Kanlux



Kanlux GIVRO LED

Kanlux GIVRO LED je bezpečný a pohodlný světelný had, jehož způsob spojování jednotlivých úseků zajišťuje spolehlivost a komfort při používání. Díky vysokému stupni krytí IP65 jsou hady GIVRO chráněny proti vnikání prachu a vlhkosti a jejich odolnost vůči UV záření zaručuje dlouhodobé zachování vlastností. Jsou dostupné v pěti délkách (5, 10, 15, 30, 50 m) a šesti barevných variantách – teplé (3000K), neutrální (4000K), studené (6500K) a také červené, zelené a modré. Světelné hady Kanlux GIVRO LED lze spojovat až do délky 100 metrů, přičemž průběžné napájení usnadňuje vytváření rozsáhlých instalací. V případě potřeby je možné had přestřihnout ale pro samostatné použití je vhodný pouze úsek zakončený vidlicí, přičemž zkrácený konec je třeba zabezpečit koncovkou GIVRO END CAP. Volitelné příslušenství zahrnuje připojovací kabel GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, zakončený vidlicí) a GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, bez vidlice), koncovky GIVRO END CAP a úchyty GIVRO HOLDER (10 kusů v balení) pro snadnou montáž světelných hadů.

- Světelný had GIVRO LED je zakončen šroubovací koncovkou F (female) nebo M (male). Koncovka hadu by měla být zapojena do napájecí zásuvky GIVRO - PR SET nebo do koncovky jiné části hadu GIVRO LED, která byla připojena k napájení. Průchozí napájecí zdroj umožňuje připojit několik GIVRO LED hadic různých délek. Volná část hadu, ke které není připojena jiná část, by měla být uzavřena příloženou záslepkou. Je možné vytvořit instalace dlouhé max 100 metrů.
- Světelný had GIVRO LED má na každém metru určená místa k rozdělení. Had GIVRO LED lze odříznout, ale uříznutá část zakončená koncovkou F není vhodná k použití. Samostatně lze použít pouze část zakončenou koncovkou M, její odříznutý konec by měl být zakončen GIVRO END CAP. Odříznuté části hadice nepřipojujte žádným jiným způsobem.
- Pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostupný v nabídce Kanluxu.



 210 DC	 SMD	 Hg	 House	 LED m 60	 ≥17500
 15000 ^[h]	 0,1m	 -10÷35	 360° Φuse	 CE	 EAC
 UK CA					





GIVRO LED 5M-WW



IP



GIVRO LED 5M-WW	39190	1m = 2	1m = 110	teplá bílá	65	5000	G
GIVRO LED 5M-NW	39191	1m = 2	1m = 120	bílá	65	5000	G
GIVRO LED 5M-CW	39192	1m = 2	1m = 120	studená bílá	65	5000	G
GIVRO LED 5M-RE	39193	1m = 2	1m = 6	červená	65	5000	
GIVRO LED 5M-GR	39194	1m = 2	1m = 29	zelená	65	5000	
GIVRO LED 5M-BL	39195	1m = 2	1m = 9,5	modrá	65	5000	
GIVRO LED 10M-WW	38570	1m = 2	1m = 110	teplá bílá	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	38571	1m = 2	1m = 120	studená bílá	65	10000	G
GIVRO LED 10M-NW	39196	1m = 2	1m = 120	bílá	65	10000	G
GIVRO LED 10M-RE	39197	1m = 2	1m = 6	červená	65	10000	
GIVRO LED 10M-GR	39198	1m = 2	1m = 29	zelená	65	10000	
GIVRO LED 10M-BL	39199	1m = 2	1m = 9,5	modrá	65	10000	
GIVRO LED 15M-WW	38572	1m = 2	1m = 110	teplá bílá	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NW	38575	1m = 2	1m = 120	bílá	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	38578	1m = 2	1m = 120	studená bílá	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	38581	1m = 2	1m = 6	červená	65	15000	
GIVRO LED 15M-GR	38584	1m = 2	1m = 29	zelená	65	15000	
GIVRO LED 15M-BL	38587	1m = 2	1m = 9,5	modrá	65	15000	
GIVRO LED 30M-WW	38573	1m = 2	1m = 110	teplá bílá	65	30000	G
GIVRO LED 30M-NW	38576	1m = 2	1m = 120	bílá	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	38579	1m = 2	1m = 120	studená bílá	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	38582	1m = 2	1m = 6	červená	65	30000	
GIVRO LED 30M-GR	38585	1m = 2	1m = 29	zelená	65	30000	
GIVRO LED 30M-BL	38588	1m = 2	1m = 9,5	modrá	65	30000	
GIVRO LED 50M-WW	38574	1m = 2	1m = 110	teplá bílá	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NW	38577	1m = 2	1m = 120	bílá	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	38580	1m = 2	1m = 120	studená bílá	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	38583	1m = 2	1m = 6	červená	65	50000	
GIVRO LED 50M-GR	38586	1m = 2	1m = 29	zelená	65	50000	
GIVRO LED 50M-BL	38589	1m = 2	1m = 9,5	modrá	65	50000	



GIVRO LED 5M-WW



GIVRO LED 5M-NW



GIVRO LED 5M-CW



GIVRO LED 5M-RE



GIVRO LED 5M-GR



GIVRO LED 5M-BL



GIVRO LED 10M-WW



GIVRO LED 10M-CW



GIVRO LED 10M-NW



GIVRO LED 10M-RE



GIVRO LED 10M-GR



GIVRO LED 10M-BL



GIVRO LED 15M-WW



GIVRO LED 15M-NW



GIVRO LED 15M-CW



GIVRO LED 15M-RE



GIVRO LED 15M-GR



GIVRO LED 15M-BL



GIVRO LED 30M-WW



GIVRO LED 30M-NW



GIVRO LED 30M-CW



GIVRO LED 30M-RE



GIVRO LED 30M-GR



GIVRO LED 30M-BL



GIVRO LED 50M-WW



GIVRO LED 50M-NW



GIVRO LED 50M-CW




GIVRO LED 50M-RE




GIVRO LED 50M-GR




GIVRO LED 50M-BL




GIVRO LED 5M-WW




GIVRO LED 5M-NW




GIVRO LED 5M-CW




GIVRO LED 5M-RE




GIVRO LED 5M-GR




GIVRO LED 5M-BL




GIVRO LED 10M




GIVRO LED 10M-NW




GIVRO LED 10M-RE




GIVRO LED 10M-GR




GIVRO LED 10M-BL



GIVRO LED 15M



GIVRO LED 30M



GIVRO LED 50M

Příslušenství

38590

GIVRO - PR SET

Napájení pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).



38593

GIVRO-PR SET W/O PLUG

Napájení bez vidlice pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).



38592

GIVRO - HOLDER

Držák pro GIVRO LED, GIVRO - DRŽÁK (38592).



38591

GIVRO - END CAP

Záslepka pro GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).



