

Kanlux





EAN: 5905339902757

Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla Kanlux 46205 RADILO 80 B



IP
44



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 17:56

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 11
Patice (Zdroj světla)	GU10
Zdroj světla	PARI6 LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	44
Směr svícení svítidla	dolů

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	800
Šířka [mm]	105
Délka [mm]	125
Místo montáže	na zemi
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	černá
Materiál	hliníková slitina, PC
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,2m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	6
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	6
Čistá jednotková hmotnost [g]	1084
Gramáž [g]	1435
Hmotnost kusu brutto [g]	1308
Délka jednotkového balení [cm]	13.5
Šířka jednotkového balení [cm]	11.5
Výška jednotkového balení [cm]	80.5
Hmotnost kartonu [kg]	8.61
Šířka kartonu [cm]	37
Výška kartonu [cm]	29
Délka kartonu [cm]	83
Objem kartonu [m³]	0.089059