

# Kanlux





EAN: 5905339902702

## Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla Kanlux 46200 RADIOLO EL 1X B



IP  
44



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 17:56

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Jmenovité napětí [V]     | 220-240 AC   |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50           |
| Maximální výkon [W]      | max 11       |
| Patice (Zdroj světla)    | GU10         |
| Zdroj světla             | PARI6 LED    |
| Zdroj světla v balení    | ne           |
| Místo použití            | uvnitř i vně |
| Stupeň krytí IP          | 44           |
| Směr svícení svítidla    | dolů         |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Výška [mm]                              | 137                  |
| Šířka [mm]                              | 86                   |
| Délka [mm]                              | 100                  |
| Typ přípojky                            | šroubová svorkovnice |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | 1÷1,5                |

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Barva                                                         | černá                 |
| Materiál                                                      | hliníková slitina, PC |
| Materiál korpusu                                              | hliníková slitina     |
| Materiál difuzoru                                             | PC                    |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | I                     |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,2m                  |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | -20÷35                |

## LOGISTIKA

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Měrná jednotka                 | kus    |
| Způsob balení                  | 24     |
| Počet kusů v druhém balení     | 1      |
| Počet kusů v hromadném balení  | 24     |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | 290    |
| Gramáž [g]                     | 361.25 |
| Hmotnost kusu brutto [g]       | 344    |
| Délka jednotkového balení [cm] | 11     |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 9.5    |
| Výška jednotkového balení [cm] | 14.5   |
| Hmotnost kartonu [kg]          | 8.67   |
| Šířka kartonu [cm]             | 35     |
| Výška kartonu [cm]             | 31.5   |
| Délka kartonu [cm]             | 40     |
| Objem kartonu [m³]             | 0.0441 |