

Kanlux





EAN: 5905339903044

Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla
Kanlux 46081 STONO 15M EL SE GR



IP
65



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 17:51

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 15
Patice (Zdroj světla)	E27
Zdroj světla	LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Směr svícení svítidla	nahoru

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	230
Šířka [mm]	150
Délka [mm]	160
Průměr [mm]	150
Místo montáže	k usazení na zed'
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1,5-2,5

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	12
Čistá jednotková hmotnost [g]	618
Gramáž [g]	815.17
Hmotnost kusu brutto [g]	748
Délka jednotkového balení [cm]	17
Šířka jednotkového balení [cm]	16
Výška jednotkového balení [cm]	24
Hmotnost kartonu [kg]	9.78204
Šířka kartonu [cm]	36.5
Výška kartonu [cm]	49.5
Délka kartonu [cm]	50
Objem kartonu [m³]	0.090338

PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	PIR
Wykrywanie ruchu	ano
Dosah čidla [m]	max 10
Detekční úhel čidla [°]	max 110
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	10-5
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	3-2000

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	antracit
RAL	7016
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	PE
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,2m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20+35