

## 46314 LEDS-B7,2W/M12IP00RGB

LED pásek



12V



### PARAMETRY VÝROBKU

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Jmenovité napětí [V]                | 12 DC        |
| Jmenovitý výkon [W]                 | 1m = max 7,2 |
| Světelný tok [lm]                   | 1m = max 150 |
| Typ diody                           | LED SMD      |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K] | RGB          |
| Barva světla                        | RGB          |
| Jmenovitá životnost lampy [h]       | 15000        |
| Počet cyklů zap/vyp                 | ≥15000       |
| Místo použití                       | uvnitř       |
| Stupeň krytí IP                     | 00           |
| Obsah rtuti                         | ne           |
| Obsah rtuti v lampě [mg]            | 0            |

### ROZMĚRY A MONTÁŽ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Výška [mm]   | 5000               |
| Šířka [mm]   | 10                 |
| Délka [mm]   | 5000               |
| Typ přípojky | volné konce kabelů |

### MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | III  |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,1m |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25 |

### LOGISTIKA

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Měrná jednotka                 | kus    |
| Způsob balení                  | 25     |
| Počet kusů v druhém balení     | 25     |
| Počet kusů v hromadném balení  | 50     |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | 56     |
| Gramáž [g]                     | 116.72 |
| Hmotnost kusu brutto [g]       | 98     |
| Délka jednotkového balení [cm] | 20.5   |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 1.5    |
| Výška jednotkového balení [cm] | 23     |
| Hmotnost kartonu [kg]          | 5.836  |

### PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]        | 0,5m = max 3,6             |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] | 0,5m = max 75              |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] | v kouli (360°)             |
| Stmívatelný                                              | pouze konkrétními stmívači |
| Ilość diod na metr                                       | 30                         |

## LOGISTIKA

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Šířka kartonu [cm]              | <b>31</b>       |
| Výška kartonu [cm]              | <b>28</b>       |
| Délka kartonu [cm]              | <b>46</b>       |
| Objem kartonu [m <sup>3</sup> ] | <b>0.039928</b> |