

Kanlux



EAN: 5905339900173

1-fázové sady
Kanlux 45887 TEAR 1F SET 1,5M-W



Dokument vytvořen: 29.04.2026, 14:16

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	10
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Napájecí zdroj v balení	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	19
Šířka [mm]	34
Délka [mm]	1500

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	526
Gramáž [g]	573.5
Hmotnost kusu brutto [g]	542
Délka jednotkového balení [cm]	150
Šířka jednotkového balení [cm]	3.5
Výška jednotkového balení [cm]	2
Hmotnost kartonu [kg]	11.47
Šířka kartonu [cm]	18.5
Výška kartonu [cm]	8.5
Délka kartonu [cm]	156
Objem kartonu [m ³]	0.024531