

# Kanlux




EAN: 5905339903013

Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla  
Kanlux 45936 STONO 40 TRK



IP  
65



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 17:21

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Jmenovité napětí [V]       | 220-240 AC   |
| Jmenovitá frekvence [Hz]   | 50           |
| Maximální výkon [W]        | max 20       |
| Patice (Zdroj světla)      | E27          |
| Zdroj světla               | LED          |
| Zdroj světla v balení      | ne           |
| Místo použití              | uvnitř i vně |
| Stupeň krytí IP            | 65           |
| Vyměnitelný světelný zdroj | ano          |
| Typ vodiče                 | H05RN-F      |
| Průřez kabelu [mm²]        | 1            |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Výška [mm]       | 380                           |
| Šířka [mm]       | 400                           |
| Délka [mm]       | 400                           |
| Délka vodiče [m] | 3                             |
| Průměr [mm]      | 400                           |
| Místo montáže    | do země                       |
| Typ přípojky     | kabel<br>zakončený<br>vidlicí |

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Barva                                                         | terakota |
| Materiál                                                      | ABS, PE  |
| Materiál korpusu                                              | ABS      |
| Materiál difuzoru                                             | PE       |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | II       |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,2m     |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | -20÷35   |

## LOGISTIKA

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Měrná jednotka                 | kus    |
| Způsob balení                  | 1      |
| Počet kusů v druhém balení     | 1      |
| Počet kusů v hromadném balení  | 1      |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | 1958   |
| Gramáž [g]                     | 2724   |
| Hmotnost kusu brutto [g]       | 2724   |
| Délka jednotkového balení [cm] | 40     |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 40     |
| Výška jednotkového balení [cm] | 39     |
| Hmotnost kartonu [kg]          | 2.724  |
| Šířka kartonu [cm]             | 40     |
| Výška kartonu [cm]             | 39     |
| Délka kartonu [cm]             | 40     |
| Objem kartonu [m³]             | 0.0624 |