

# Kanlux



## Kanlux MAH PRO

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Svítlidla Kanlux MAH PRO 5Y jsou nejnovější řadou hermetických svítidel, která se vyznačují otevíracím pouzdem a jsou navržena s ohledem na nejvyšší kvalitu a funkčnost. Vybaveny značkovými komponenty včetně zdroje TRIDONIC a LED diod Everlight umožňují záruku až 5 let. Tato svítidla jsou synonymem spolehlivosti. Se světelnou účinností až 170lm/W a parametrem IP66 poskytují vynikající osvětlení za všech podmínek. Navíc díky možnosti nastavení výkonu a světelného toku a také možnosti výměny zdroje a přidání pohybového senzoru jsou extrémně všestranné ve svém použití. Snadná instalace pomocí rychlospojek a kabeláže umožňuje rychlou a bezproblémovou instalaci. Další výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškození IK08. Jedná se o nenahraditelnou řadu pro ty, kteří vyžadují vynikající kvalitu a spolehlivost za všech podmínek.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0141.2024, platný do 18.06.2029
- Ve svítidle MAH PRO 19W není možné použít senzor pohybu MAH PRO SENSOR C (38149)




up to

170lm/W



|                |           |            |           |                  |           |           |
|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| <br>220-240 AC | <br>50    | <br>≥80000 | <br>50000 | <br>≤ 6x MacAdam | <br>80    | <br>SMD   |
| <br>220-240 AC | <br>50    | <br>IP 66  | <br>50000 | <br>-20÷40       | <br>IK 08 | <br>UK CA |
| <br>1÷2,5      | <br>1÷2,5 | <br>CE     | <br>EAC   | <br>PZH          | <br>UK CA | <br>UK CA |
| <br>0,5m       | <br>1÷2,5 |            |           |                  |           |           |



## MAH PRO 38W 12R-NW



| MAH PRO 38W 12R-NW | <b>38140</b> | 38<br>34,5<br>27,5<br>22 | 6100<br>5600<br>4550<br>3750 | 4000 | 110 | šedá |
|--------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|------|-----|------|
| MAH PRO 52W 15R-NW | <b>38141</b> | 52<br>44,5<br>37<br>29,5 | 8400<br>7300<br>6200<br>5000 | 4000 | 110 | šedá |
| MAH PRO 19W 06R-NW | <b>46330</b> | 11<br>13<br>16<br>19     | 1750<br>2100<br>2500<br>2900 | 4000 | 110 | šedá |




MAH PRO 38W 12R-NW




MAH PRO 52W 15R-NW




MAH PRO 19W 06R-NW



MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW



MAH PRO 19W 06R-NW

## Příslušenství

**38145** CL-MAH PRO-INOX 1.2m MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)



**38146** CL-MAH PRO-INOX 1.5m MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)



**38149** MAH PRO SENSOR C Motion sensor - MAH PRO SENSOR C (38149)



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 11:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)