

# Kanlux

## Kanlux PLAVE INB49 CCT

Kanlux PLAVE INB je moderní stropní svítidlo s funkcí ventilátoru, které spojuje minimalistický vzhled s vysokou funkcí. V této verzi jsou lopatky ventilátoru skryté a vysouvají se až po jeho spuštění, takže při běžném provozu bez ventilace působí svítidlo jako klasické stropní svítidlo. Model nabízí regulaci barvy světla v rozsahu 3000–6500K (CCT), funkci stmívání, noční režim a pohodlné ovládání dálkovým ovladačem. K dispozici je také 5-stupňová regulace rychlosti ventilátoru, která umožňuje přizpůsobit intenzitu provozu aktuálním potřebám. PLAVE INB je dostupné s možností volby výšky (38 cm nebo 45,5 cm) a průměr svítidla se mění podle režimu provozu – od 49 cm (při vypnuté funkci ventilátoru) až po 107 cm při maximálním rozložení lopatek.

**CCT**



PLAVE INB49 CCT W/SR

|                   |         |            |              |                   |              |         |
|-------------------|---------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------|
| <br>220-240<br>AC | <br>50  | <br>≥20000 | <br>20000    | <br>≤ for Mackdam | <br>Ra<br>80 |         |
| <br>SMD           |         |            | <br>IP<br>20 | <br>5÷25          |              |         |
|                   | <br>1,5 | <br>0,5m   | <br>125      | <br>max 52        | <br>125      |         |
| <br>228           | <br>125 | <br>125    | <br>125      | <br>125           | <br>125      | <br>125 |






PLAVE INB49 CCT W/SR **46372** max 36 1700 (WW) / 2100 (NW) / 1800 (CW) 3000/4000/6500 bílá/stříbrná



PLAVE INB49 CCT W/SR



PLAVE INB49 CCT W/SR

Dokument vytvořen: 06.05.2026, 15:16

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS