

45765 KMB6-P-32/3

Omezovač smluvního výkonu

5905339901644



PARAMETRY VÝROBKU

| | |
|--|---------------|
| Jmenovité napětí [V] | 230/400 AC |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
| Jmenovitý proud [A] | 32 |
| Stupeň krytí IP | 20 |
| Norma | PN-EN 60898-1 |
| Počet polí | 3 |
| Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm ²] | max 25 |
| Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm ²] | max 16 |
| Třída energetických omezení | 3 |
| Počet modulů | 3 |
| Jmenovitý zkratový proud [A] | 6000 |
| Jmenovité izolační napětí U _i [V] | 500 |
| Počet pólů | 3 |
| Mechanická životnost | 10000 |
| Elektrická životnost | 4000 |

ROZMĚRY A MONTÁŽ

| | |
|--|------------------|
| Výška [mm] | 82 |
| Šířka [mm] | 54 |
| Délka [mm] | 76 |
| Místo montáže | na szynę TH35 |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²] | 1÷25 |

MATERIÁL A KONSTRUKCE

| | |
|---|-------|
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | -5÷40 |
|---|-------|

LOGISTIKA

| | |
|---------------------------------|----------|
| Měrná jednotka | kus |
| Způsob balení | 10 |
| Počet kusů v druhém balení | 10 |
| Počet kusů v hromadném balení | 40 |
| Čistá jednotková hmotnost [g] | 276 |
| Gramáž [g] | 303.25 |
| Hmotnost kusu brutto [g] | 295 |
| Délka jednotkového balení [cm] | 5.5 |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 7.2 |
| Výška jednotkového balení [cm] | 8.5 |
| Hmotnost kartonu [kg] | 12.13 |
| Šířka kartonu [cm] | 24 |
| Výška kartonu [cm] | 19 |
| Délka kartonu [cm] | 46 |
| Objem kartonu [m ³] | 0.020976 |