

Kanlux



Kanlux LCOB 3W/M 12V

LED pásky Kanlux LCOB 3W/M 12V jsou ekonomickým a praktickým osvětlovacím řešením, které se uplatní tam, kde je důležitá nízká spotřeba energie a decentní světelný efekt. Díky technologii COB je světlo jednotlivé, bez viditelných LED bodů, což zajišťuje estetický vzhled v každém interiéru. Pásky jsou dostupné ve dvou barvách světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K), což umožňuje přizpůsobit osvětlení různým použitím. Možnost volby verze IP00 nebo IP65 rozšiřuje oblast instalace jak do suchých prostor, tak i do míst vystavených vlhkosti. Kompaktní rozměry a možnost dělení po 25 mm umožňují přesné přizpůsobení délky projektu a tříletá záruka poskytuje jistotu spolehlivého provozu po dlouhou dobu.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce




Low Power
consumption

12V



 12 DC	 III	 Ra 80	 Hg	 House	 COB	 LED m 320
 ≥30000	 30000	 Wiring	 0,1m	 5÷25	 360° Φuse	 CE
 EAC	 UK CA	 Recycling				



LCOB 3W/M 12 IP00-WW

**IP**

LCOB 3W/M 12 IP00-WW	39160	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	39161	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	39162	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	39163	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-WW	46290	1m = 3	1m = 288	3000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-NW	46291	1m = 3	1m = 316	4000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-CW	46292	1m = 3	1m = 316	6500	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-WW	46293	1m = 3	1m = 276	3000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-NW	46294	1m = 3	1m = 300	4000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-CW	46295	1m = 3	1m = 300	6500	65	25000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-WW	46302	1m = 3	1m = 288	3000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-NW	46303	1m = 3	1m = 316	4000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-CW	46304	1m = 3	1m = 316	6500	00	50000	F



LCOB 3W/M 12 IP00-WW



LCOB 3W/M 12 IP00-NW



LCOB 3W/M 12 IP65-WW



LCOB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-WW



LCOBB 3W/M 12 IP00-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-CW



LCOBB 3W/M 12 IP65-WW



LCOBB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP65-CW



LCOBC 3W/M 12 IP00-WW




LCOBC 3W/M 12 IP00-NW




LCOBC 3W/M 12 IP00-CW




LCOB 3W/M 12 IP00-WW




LCOB 3W/M 12 IP00-NW




LCOB 3W/M 12 IP65-WW




LCOB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-WW




LCOBB 3W/M 12 IP00-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-CW



LCOBB 3W/M 12 IP65-WW



LCOBB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP65-CW



LCOBC 3W/M 12 IP00-WW



LCOBC 3W/M 12 IP00-NW



LCOBC 3W/M 12 IP00-CW

Příslušenství

38472 CON P 8 Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 05.05.2026, 10:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com