

## 45756 KMB6-P-32/1

Omezovač smluvního výkonu

5905339901552



### PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	230/400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	32
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 60898-1
Počet polí	1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm <sup>2</sup> ]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm <sup>2</sup> ]	max 16
Třída energetických omezení	3
Počet modulů	1
Jmenovitý zkratový proud [A]	6000
Jmenovité izolační napětí U <sub>i</sub> [V]	500
Počet pólů	1
Mechanická životnost	10000
Elektrická životnost	4000

**ROZMĚRY A MONTÁŽ**

Výška [mm]	82
Šířka [mm]	18
Délka [mm]	76
Místo montáže	na szynę TH35
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm <sup>2</sup> ]	1÷25

**MATERIÁL A KONSTRUKCE**

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-5÷40
---	-------

**LOGISTIKA**

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	10
Počet kusů v hromadném balení	120
Čistá jednotková hmotnost [g]	92
Gramáž [g]	101.08
Hmotnost kusu brutto [g]	92
Délka jednotkového balení [cm]	2
Šířka jednotkového balení [cm]	7.2
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	12.1296
Šířka kartonu [cm]	24
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	46
Objem kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.020976