

# Kanlux



EAN: 5905339395252

Napaječ CV  
Kanlux 39525 TRETO IP67 48V 200W



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 20:11

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Jmenovité napětí [V]            | 220-240 AC            |
| Jmenovitá frekvence [Hz]        | 50                    |
| Jmenovitý proud [A]             | max 1,3               |
| Jmenovitý výkon [W]             | 160-200               |
| Maximální výkon [W]             | 200                   |
| Místo použití                   | uvnitř i vně          |
| Stupeň krytí IP                 | 67                    |
| Možnost spolupráce se stmívačem | ne                    |
| Účinnost napájecího zdroje [%]  | 90                    |
| $\lambda$                       | 0,9                   |
| Průřez kabelu [mm²]             | PRI: 1 / SEC: 1,5     |
| Typ napájecího zdroje           | s konstantním napětím |
| Druh výstupního obvodu          | SELV                  |
| Zabezpečení proti přetížení     | ano                   |
| Zkratové zabezpečení            | ano                   |
| Maximální teplota Ta [°C]       | 45                    |
| Vstupní napětí - PRI [V]        | 220-240               |
| Výstupní napětí - SEC [V]       | 48 DC                 |
| Výstupní proud - sec [mA]       | max 4160              |
| Tc [°C]                         | 85                    |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Výška [mm]                                  | 37                 |
| Šířka [mm]                                  | 68                 |
| Délka [mm]                                  | 193                |
| Délka vodiče [m]                            | 0.19               |
| Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy | ano                |
| Typ přípojek                                | volné konce kabelů |

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Barva                                                         | bílá   |
| Materiál                                                      | plast  |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | II     |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | -20÷40 |

## LOGISTIKA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Měrná jednotka                 | kus      |
| Způsob balení                  | 20       |
| Počet kusů v druhém balení     | 1        |
| Počet kusů v hromadném balení  | 20       |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | 780      |
| Gramáž [g]                     | 850      |
| Hmotnost kusu brutto [g]       | 830      |
| Délka jednotkového balení [cm] | 34       |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 27.5     |
| Výška jednotkového balení [cm] | 25       |
| Hmotnost kartonu [kg]          | 17       |
| Šířka kartonu [cm]             | 8        |
| Výška kartonu [cm]             | 4.5      |
| Délka kartonu [cm]             | 26       |
| Objem kartonu [m³]             | 0.000936 |