

Kanlux



Kanlux LCOB 3W/M 24V

LED pásky Kanlux LCOB 3W/M 24V jsou energeticky úsporným světelným zdrojem, který umožňuje vytvářet delší úseky instalace bez obav o pokles napětí. Použitá technologie COB zaručuje jednotitou světelnou linii, ideální pro dekorativní i funkční použití. K dispozici jsou tři barvy světla – teplá (3000K), neutrální (4000K) a studená (6500K), díky čemuž se pásky skvěle hodí jak do obytných prostor, tak i do komerčních objektů. Dostupnost verzí IP00 a IP65 umožňuje instalaci v suchém i vlhkém prostředí a možnost dělení po 50 mm zajišťuje flexibilní přizpůsobení délky potřebám projektu. Třiletá záruka je navíc zárukou spolehlivosti a ekonomického provozu v každodenním používání.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



Low Power
consumption

24V



24 DC		Ra 80			COB	LED m 320
≥30000	30000		0,1m	5÷25	360° Φuse	



LCOB 3W/M 24 IP00-WW

**IP**

LCOB 3W/M 24 IP00-WW	39164	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	39165	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	39168	1m = 3	1m = 316	6500	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	39166	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	39167	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	39169	1m = 3	1m = 300	6500	65	5000	F
LCOBB 3W/M 24 IP00-WW	46296	1m = 3	1m = 288	3000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP00-NW	46297	1m = 3	1m = 316	4000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP00-CW	46298	1m = 3	1m = 316	6500	00	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP65-WW	46299	1m = 3	1m = 276	3000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP65-NW	46300	1m = 3	1m = 300	4000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP65-CW	46301	1m = 3	1m = 300	6500	65	25000	F
LCOBC 3W/M 24 IP00-WW	46305	1m = 3	1m = 288	3000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 24 IP00-NW	46306	1m = 3	1m = 316	4000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 24 IP00-CW	46307	1m = 3	1m = 316	6500	00	50000	F



LCOB 3W/M 24 IP00-WW



LCOB 3W/M 24 IP00-NW



LCOB 3W/M 24 IP00-CW



LCOB 3W/M 24 IP65-WW



LCOB 3W/M 24 IP65-NW



LCOB 3W/M 24 IP65-CW



LCOBB 3W/M 24 IP00-WW



LCOBB 3W/M 24 IP00-NW



LCOBB 3W/M 24 IP00-CW



LCOBB 3W/M 24 IP65-WW



LCOBB 3W/M 24 IP65-NW



LCOBB 3W/M 24 IP65-CW




LCOBC 3W/M 24 IP00-WW




LCOBC 3W/M 24 IP00-NW




LCOBC 3W/M 24 IP00-CW




LCOB 3W/M 24 IP00-WW




LCOB 3W/M 24 IP00-NW




LCOB 3W/M 24 IP00-CW




LCOB 3W/M 24 IP65-WW




LCOB 3W/M 24 IP65-NW




LCOB 3W/M 24 IP65-CW




LCOBB 3W/M 24 IP00-WW




LCOBB 3W/M 24 IP00-NW



LCOBB 3W/M 24 IP00-CW




LCOBB 3W/M 24 IP65-WW




LCOBB 3W/M 24 IP65-NW




LCOBB 3W/M 24 IP65-CW



LCOBC 3W/M 24 IP00-WW



LCOBC 3W/M 24 IP00-NW



LCOBC 3W/M 24 IP00-CW

Příslušenství

38472 CON P 8 Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 28.04.2026, 11:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com