

# Kanlux



EAN: 5905339190697

## Příslušenství plafonu Kanlux 19069 DABA AIO MW SENSOR



### PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]

7,5-12 DC

Dokument vytvořen: 14.05.2026, 09:07

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


CS

## PARAMETRY VÝROBKU

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Místo použití                 | uvnitř |
| Stupeň krytí IP               | 20     |
| Maximální doba činnosti [min] | 10     |
| Minimální doba činnosti [s]   | 5      |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|            |    |
|------------|----|
| Výška [mm] | 16 |
| Šířka [mm] | 26 |
| Délka [mm] | 57 |



## PARAMETRY ČIDLA

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Typ čidla                                                               | mikrovlnný        |
| Provozní kmitočet čidla [MHz]                                           | 5800              |
| Dosah čidla [m]                                                         | max 6             |
| Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]                                    | 5s/90s/3min/10min |
| Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] | 5/15/50/OFF       |
| Regulace citlivosti                                                     | ano               |
| Doba pohotovostního režimu                                              | 0s/30s/10min/+∞   |
| Úroveň stmívání v pohotovostním režimu [%]                              | 20                |

## DALŠÍ INFORMACE

Pohybové čidlo určené pro montáž do svítidla DABA AIO M20W W [19068].

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Barva                                         | bílá |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | III  |

## LOGISTIKA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Měrná jednotka                 | kus      |
| Způsob balení                  | 100      |
| Počet kusů v druhém balení     | 1        |
| Počet kusů v hromadném balení  | 100      |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | 20       |
| Gramáž [g]                     | 28.04    |
| Hmotnost kusu brutto [g]       | 26       |
| Délka jednotkového balení [cm] | 2.5      |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 3        |
| Výška jednotkového balení [cm] | 6.5      |
| Hmotnost kartonu [kg]          | 2.804    |
| Šířka kartonu [cm]             | 17       |
| Výška kartonu [cm]             | 16       |
| Délka kartonu [cm]             | 28.5     |
| Objem kartonu [m³]             | 0.007752 |