


Kanlux



EAN: 5905339289964

Solární LED svítidlo Kanlux 28996 REKA SOLAR10 3W-L-GR



Dokument vytvořen: 05.05.2026, 09:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	3,7 DC 18650 ACCU
Maximální výkon [W]	max 3
Světelný tok [lm]	max 300
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Akumulátor (typ)	18650
Akumulátor (parametry)	Li-Ion 3,7V 1800mAh
Světelná účinnost [lm/W]	max 100
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	25000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Regulace úhlu svítidla [°]	90

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	102
Šířka [mm]	100
Délka [mm]	100
Místo montáže	k usazení na zed'

PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	mikrovlňný
Detekce pohybu	ano
Dosah čidla [m]	max 3
Detekční úhel čidla [°]	120
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	25--
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	20-30

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	grafit
Materiál	hliníková slitina, plast
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,2m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20+35

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	350
Gramáž [g]	435
Hmotnost kusu brutto [g]	412
Délka jednotkového balení [cm]	11
Šířka jednotkového balení [cm]	11
Výška jednotkového balení [cm]	11.5
Hmotnost kartonu [kg]	8.7
Šířka kartonu [cm]	23.5
Výška kartonu [cm]	25
Délka kartonu [cm]	57
Objem kartonu [m³]	0.033488