


Kanlux

Kanlux REKA SOLAR

Kanlux REKA Solar je moderní solární fasádní svítidlo. Nastavení úhlu svícení v rozsahu 0–90° umožňuje přesně nasměrovat světlo a solární napájení, stupeň krytí IP65 a možnost volby teploty chromatičnosti zajišťují, že REKA Solar je praktickým a flexibilním řešením pro nasvětlení fasád a vstupních prostor. Další výhodou je vestavěný mikrovlnný senzor, který má tři režimy provozu. REKA ve solární verzi je skvělou alternativou k tradičním svítidlům REKA – nyní můžete osvětlit fasádu tam kde chcete, bez nutnosti využití elektrické instalace.



 3,7 DC 18650 ACCU		 ≥15000	 25000	 ellipse ≤ 6x Nachdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 65		 -20+35		 90
 [m] max 3	 [°] 120	 [s] - [min] 25--	 micro wave	 [lx] 20-30	 0,2m	



REKA SOLAR10 3W-L-GR




REKA SOLAR10 3W-L-GR	28996	max 3	max 300	3000/4000/6500	grafit
REKA SOLAR15 6W-L-GR	28997	max 6	max 600	3000/4000/6500	grafit




REKA SOLAR10 3W-L-GR



REKA SOLAR15 6W-L-GR



REKA SOLAR10 3W-L-GR



REKA SOLAR15 6W-L-GR

Příslušenství

28998

REKA BOLL 50 BASE GR

Příslušenství svítidla REKA SOLAR pro montáž na tvrdý podklad



28999

REKA BOLL 50 SPIKE GR

Příslušenství svítidla REKA SOLAR pro montáž do země pomocí hrotu



Dokument vytvořen: 05.05.2026, 09:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com