


Kanlux



EAN: 5905339902054

Startovací sada 1-fázového lištového systému Kanlux 45925 ALTEAR SET 1,5M3S W



Dokument vytvořen: 29.04.2026, 13:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	10
Maximální výkon [W]	3 x max 10
Patice (Zdroj světla)	GU10
Zdroj světla	PAR16
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Napájecí zdroj v balení	0
Maximální přípustné zatížení [kg]	4
Svítilidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]	330
Svítilidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]	90

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	75
Šířka [mm]	95
Délka [mm]	1510
Místo montáže	na szynę TEAR

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	1014
Gramáž [g]	1546
Hmotnost kusu brutto [g]	1436
Délka jednotkového balení [cm]	9.5
Šířka jednotkového balení [cm]	7.5
Výška jednotkového balení [cm]	151
Hmotnost kartonu [kg]	15.46
Šířka kartonu [cm]	21
Výška kartonu [cm]	39.5
Délka kartonu [cm]	153
Objem kartonu [m³]	0.126914