

45827 KMC-25-04

Modulový stykač, řídící napětí 230V AC

5905339901903



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	230 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	25
Kategorie použití	AC-7A, AC-7B
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Počet spínacích/rozpínacích kontaktů	0/4
Počet modulů	2
Napájecí napětí cívky [V]	230V AC 50/60Hz
Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1	25A
Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1	9A

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	82
Šířka [mm]	37

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
-------	------

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 07:21

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Místo montáže	na szynę TH35
Typ přípojky	svorkovnice

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	6
Počet kusů v druhém balení	6
Počet kusů v hromadném balení	60
Čistá jednotková hmotnost [g]	214
Gramáž [g]	230.33
Hmotnost kusu brutto [g]	214
Délka jednotkového balení [cm]	3.6
Šířka jednotkového balení [cm]	6.6
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	13.8198
Šířka kartonu [cm]	24.5
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	46
Objem kartonu [m ³]	0.021413