


Kanlux




EAN: 5905339903051

Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla
Kanlux 46082 STONO 15M DL GR



IP
65



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 17:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 15
Patice (Zdroj světla)	E27
Zdroj světla	LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Směr svícení svítidla	dolů

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	205
Průměr [mm]	150
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1,5-2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	antracit
RAL	7016
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	PE
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,2m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20+35

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	12
Čistá jednotková hmotnost [g]	422
Gramáž [g]	608.67
Hmotnost kusu brutto [g]	542
Délka jednotkového balení [cm]	16
Šířka jednotkového balení [cm]	16
Výška jednotkového balení [cm]	21.5
Hmotnost kartonu [kg]	7.30404
Šířka kartonu [cm]	34.5
Výška kartonu [cm]	45.5
Délka kartonu [cm]	50
Objem kartonu [m³]	0.078488