


Kanlux



EAN: 5905339366467

Stropní bodové svítidlo Kanlux 36646 AQILO IP65 DSO-BE

IP
65



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 05:31

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 7
Patice (Zdroj světla)	GU10
Zdroj světla	PARI6 LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	90
Průměr [mm]	70
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75÷1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	béžová
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	254
Gramáž [g]	298.4
Hmotnost kusu brutto [g]	286
Délka jednotkového balení [cm]	10
Šířka jednotkového balení [cm]	8
Výška jednotkového balení [cm]	8
Hmotnost kartonu [kg]	14.92
Šířka kartonu [cm]	23.5
Výška kartonu [cm]	42.5
Délka kartonu [cm]	42.5
Objem kartonu [m³]	0.042447