

Kanlux




EAN: 5905339902733

Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla Kanlux 46203 RADIOLO EL 2X SE B



IP
44



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 17:56

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	2 x max 11
Patice (Zdroj světla)	GU10
Zdroj světla	PARI6 LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	44
Směr svícení svítidla	nahoru a dolů

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	238
Šířka [mm]	68
Délka [mm]	100
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	černá
Materiál	hliníková slitina, PC
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,2m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35

PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	PIR
Wykrywanie ruchu	ano
Dosah čidla [m]	max 8
Detekční úhel čidla [°]	90
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	5-5
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	10-2000

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	12
Čistá jednotková hmotnost [g]	534
Gramáž [g]	646.67
Hmotnost kusu brutto [g]	612
Délka jednotkového balení [cm]	12
Šířka jednotkového balení [cm]	8
Výška jednotkového balení [cm]	25
Hmotnost kartonu [kg]	7.76004
Šířka kartonu [cm]	35
Výška kartonu [cm]	27.5
Délka kartonu [cm]	38
Objem kartonu [m³]	0.036575