



Kanlux



EAN: 5905339264381

Stropní LED svítidlo
Kanlux 26438 VARSO 12-20W-CCT-O



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 18:01

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	12 / 20
Světelný tok svítidla [lm]	1620 (4000K) / 2600 (4000K)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	54
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	48
Průměr [mm]	280
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5-2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	C280C-HV-ND-3CCT-LED
Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]	19,2
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	20
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	2900
Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb})	0
Výška světelného zdroje [mm]	255
Šířka světelného zdroje [mm]	255
Hloubka světelného zdroje [mm]	1

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	782
Gramáž [g]	982
Hmotnost kusu brutto [g]	924
Délka jednotkového balení [cm]	28,5
Šířka jednotkového balení [cm]	28,5
Výška jednotkového balení [cm]	5,5
Hmotnost kartonu [kg]	19,64
Šířka kartonu [cm]	58
Výška kartonu [cm]	31
Délka kartonu [cm]	59
Objem kartonu [m³]	0.106082

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 18:01

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Trichromatické souřadnice (x)	0.44
Trichromatické souřadnice (y)	0.403
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	172
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE



KANLUX S.A. (kat 26438) VARSO 12-20W-CCT-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26438) VARSO 12-20W-CCT-O
Lampy: 1 x VARSO 12-20W-CCT 12W 300

