

Kanlux



Kanlux LIXAN

Kanlux LIXAN LED jsou moderní plafony s funkcí CCT (3000K–6500K) a stmíváním, které umožňují přizpůsobit světlo dennímu rytmu a charakteru interiéru. Pohodlné ovládání dálkovým ovladačem, zajišťuje rychlou a intuitivní změnu nastavení. Svítidla jsou dostupná ve dvou výkonech, 47W a 65W, a ve dvou barevných variantách, bílá/stříbrná a bílá/černá, díky čemuž je lze snadno přizpůsobit různým prostorům. Kvalitní provedení a 5-letá záruka potvrzují, že toto řešení spojuje estetiku se spolehlivostí.

- 5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách

CCT



[V]
220-240
AC

[Hz]
50

[°]
110

[h]
≥25000

[h]
50000

ellipse
≤ 6x Macadam

Ra
80




[°C]
5+25



[mm²]
0,75÷1,5

[m]
0,5m

dálkové
ovládání na IR



LIXAN CCTDIM W/SR



LIXAN CCTDIM W/SR	46280	max 47	LED	max 4100 (4000K)	3000-6500	bílá/stříbrná
LIXAN CCTDIM W/B	46281	max 47	LED	max 3900 (4000K)	3000-6500	bílá/černá
LIXAN XL CCTDIM W/SR	46282	max 65	LED	max 6700 (4000K)	3000-6500	bílá/stříbrná
LIXAN XL CCTDIM W/B	46283	max 65	LED	max 6500 (4000K)	3000-6500	bílá/černá



LIXAN CCTDIM W/SR




LIXAN CCTDIM W/B




LIXAN XL CCTDIM W/SR



LIXAN XL CCTDIM W/B



LIXAN CCTDIM



LIXAN XL CCTDIM

Dokument vytvořen: 04.05.2026, 12:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS