

Kanlux



Kanlux LEDS-B

Kanlux LEDS-B jsou moderní dekorační pásky. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme přisvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.




12V



LEDS-B4,8W/M12IP00-CW

 12 DC	 1m = 4,8	 III	 ellipse ≤ 60° Mackdam	 Ra 80	 Hg	
 SMD	 LED m 60	 ≥15000	 15000		 0,1m	 5÷25
 360° Use	 CE	 EAC	 UK CA			





LEDS-B4,8W/M12IP00-CW	46308	0,5m = 2,4	0,5m = 270	6500	00	5000	F
LEDS-B4,8W/M12IP00-NW	46309	0,5m = 2,4	0,5m = 270	4000	00	5000	F
LEDS-B4,8W/M12IP00-WW	46310	0,5m = 2,4	0,5m = 257	3000	00	5000	F
LEDS-B4,8W/M12IP65-CW	46311	0,5m = 2,4	0,5m = 260	6500	65	5000	F
LEDS-B4,8W/M12IP65-NW	46312	0,5m = 2,4	0,5m = 260	4000	65	5000	F
LEDS-B4,8W/M12IP65-WW	46313	0,5m = 2,4	0,5m = 250	3000	65	5000	F



LEDS-B4,8W/M12IP00-CW



LEDS-B4,8W/M12IP00-NW



LEDS-B4,8W/M12IP00-WW




LEDS-B4,8W/M12IP65-CW




LEDS-B4,8W/M12IP65-NW




LEDS-B4,8W/M12IP65-WW




LEDS-B4,8W/M12IP00-CW




LEDS-B4,8W/M12IP00-NW




LEDS-B4,8W/M12IP00-WW



LEDS-B4,8W/M12IP65-CW



LEDS-B4,8W/M12IP65-NW



LEDS-B4,8W/M12IP65-WW

Příslušenství

19030

CONNECTOR 8

Konektor LED pásku, CONNECTOR 8 (19030)



19032

CONNECTOR 8-CP

Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033

CONNECTOR 8-CPC

Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CPC (19033)



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 18:45

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com