

Kanlux



Kanlux LCOB 2LINES

Pásky LCOB 2LINES představují dvě linie světla uzavřené v jednom pásku o šířce pouhých 12 mm. Paralelní uspořádání COB diod zajišťuje vysoký světelný tok až 4090 lm/m a účinnost až 146 lm/W. Až 960 diod na metr zaručuje souvislou, bezbodovou linii světla a silné, rovnoměrné osvětlení. 2LINES spojuje dekorativní i funkční využití, proto se výborně hodí také jako hlavní osvětlení tam, kde je potřeba intenzivně osvětlit prostor.




- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



2LINES



24 DC		≤ 60 Macadam	Ra 90			
LED m 960	≥ 30000	30000		0,1m	5÷25	



LCOB2L 28W/M24IP00-WW



IP



LCOB2L 28W/M24IP00-WW	39443	1m = 28	1m = 3780	3000	00	5000	E
LCOB2L 28W/M24IP00-NW	39444	1m = 28	1m = 4090	4000	00	5000	D
LCOB2L 28W/M24IP00-CW	39445	1m = 28	1m = 4090	6500	00	5000	D
LCOB2L 28W/M24IP65-WW	39446	1m = 28	1m = 3640	3000	65	5000	E
LCOB2L 28W/M24IP65-NW	39447	1m = 28	1m = 3880	4000	65	5000	E
LCOB2L 28W/M24IP65-CW	39448	1m = 28	1m = 3880	6500	65	5000	E



LCOB2L 28W/M24IP00-WW



LCOB2L 28W/M24IP00-NW



LCOB2L 28W/M24IP00-CW




LCOB2L 28W/M24IP65-WW




LCOB2L 28W/M24IP65-NW




LCOB2L 28W/M24IP65-CW




LCOB2L 28W/M24IP00-WW




LCOB2L 28W/M24IP00-NW




LCOB2L 28W/M24IP00-CW



LCOB2L 28W/M24IP65-WW



LCOB2L 28W/M24IP65-NW



LCOB2L 28W/M24IP65-CW

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 19:20

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

