


Kanlux



EAN: 5905339902115

Svítlidlo pro 1-fázový lištový systém
Kanlux 45917 ATL 1F PEND22 GU10 W



Dokument vytvořen: 05.05.2026, 10:37

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 10
Patice (Zdroj světla)	GU10
Zdroj světla	PAR16
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Vyměnitelný světelný zdroj	ano

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	220
Délka vodiče [m]	1.5
Průměr [mm]	55
Místo montáže	na liště

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	železo
Materiál difuzoru	hliníková slitina
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	322
Gramáž [g]	422
Hmotnost kusu brutto [g]	398
Délka jednotkového balení [cm]	6.5
Šířka jednotkového balení [cm]	6.5
Výška jednotkového balení [cm]	43
Hmotnost kartonu [kg]	8.44
Šířka kartonu [cm]	29
Výška kartonu [cm]	46
Délka kartonu [cm]	34
Objem kartonu [m ³]	0.045356

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce